



## بلاستر 2016 بيوакي الجودة عاليٌّ حشن جاهز لبغ

### التعريف

ويمكنُ للألياف السيليكون من مصنوع ، والبوليمر الأسمنتني أساس ذو حشن جاهز لبغ عن عبارة **بلاستر 2016 بيواكى** الداخلية الواجهات على الهوائية والخرسانة ، والخرسانة ، الخفاف وكتلة ، حجري فحم والجدار ، الطوب مثل الأسطح على تطبيقه . والآلية باليد استخدامها ويمكن ، والخارجية

### الاستخدام أماكن

و الهوائية الخرسانة و ، الخفاف كتلة و ، الحجري الفحم و ، الطوب أسطح للبغ استخدامه يتم الخارجية و الداخلية التطبيقات (الخرسانية الأسطح على برايمير 1101 بيواكى استخدام يتم أن بشرط) الخرساني الجدار و السقف

### المزايا

باليد أو بالآلية سواء وبسرعة بسهولة تطبيقه يمكن . يتتصدّع لا فإنه ، بالألياف مقوى أنه بما عادي باللغ مقارنةً للرّجوع فاقدًا أقل تطبيقًا يوفر فإنه ، الالتصاق من عاليًا قدراً يوفر لأنه نظرًا يتبدّل ولا ، عاليًا التزامًا يوفر عادي باللغ مقارنة والخارجية الداخلية للظروف مقاومة أكثر انه . والتالف المعيّب العفن سطح ذات للأسطح باستخدامه يوصى العاملة واليد الوقت يوفر

### المواصفات الفنية

المحنتيات	الألياف و سيليكون و بوليمر مزودة معدني و أسمنتني أساس من
اللون	أبيض ، رمادي
الكتافة	1.90 كغ / لتر
الالتصاق مقاومة	1 نيوتن / مم
الانضغاط مقاومة	7.50 نيوتن / مم <sup>2</sup>
الماء امتصاص قابلية	dk0,5 (W2) ≤ 0,20 م/2
الماء تixer نفاذية	≤ 20
الأرضية حرارة درجة	+50°C / +350°C
السطح حرارة درجة	-20°C / +80°C
خلط زمن	3-5 دقيقة
وقت الاستخدام	24 ساعة

تمدد المتفاوتة الحرارة درجات ، الوقت تقصير العالية الحرارة درجات ، نسبة رطوبة 50% و منوبة درجة 23 + L معطاة أعلى القيم

### التنفيذ آلية السطح تحضير

الالتصاق على سلباً الجص و الأتربة و السائبة الجزيئات و الزيت و العفن و الصدأ فيها يؤثر التي الأسطح تنظيف يجب التطبيق مكان الحرارة الجوية الظروف في **ريفلكس 4014 بيواكى** التعمير مونة باستخدام السطح على الموجودة التقويب و الشقوق إصلاح ويجب تطبيق يجب .الخرسانية الجدران و الأسفاف و الخرسانية الأسطح على الاستخدام قبل .بالماء الأسطح ترتيب بالتأكيد يجب ، رولة البكرة بواسطة **برايمير 1101 بيواكى** أساس

### الخلط

يتم ، **بلاستر 2016 بيواكى** كيس فتح طريق عن .نظيف خلط وعاء في العبوة على الموصوفة الماء من المناسبة الكمية تُسكب تكون ألا يجب .متجانساً يصبح حتى دقائق 3 لمدة الدقيقة في دورة 400-600 خلط مثقب باستخدام خلطه و الماء إلى ببطء إضافته واحدة دقيقة لمدة أخرى مرة الخلط طريق عن للتطبيق جاهزة تصبح دقائق، 3 لمدة المادة ترتاح أن بعد .المادة في كتل هناك

### الخلط نسب

الماء من لتر 5.00 - 4.50 من يقرب ما استخدام يجب ، رمادي **بلاستر 2016 بيواكى** من واحد كيس / كغ 25 لكيش بالنسبة .الماء من لتر 5.25 - 4.75 من يقرب ما استخدام يجب ، أبيض **بلاستر 2016 بيواكى** من واحد كيس / كغ 25 لكيش بالنسبة



# بلاستر 2016 بيوакي

## الجودة عالي حشن حاشر لبغ



### التطبيق

يجب ، التصلب في يبدأ أن قبل . مم 20 و مم 10 بين الواحدة الطبقة سماكة تتراوح أن يجب درجة تكون عندما الجبس وضع من ساعة 6-12 بعد الأول الري يتم أن يجب . بالمالن صقله 12 بفاصل الأقل على مرات 4 ذلك بعد تسقيها يجب . مئوية درجة 20 من أعلى الهواء حرارة حرارة درجة تكون عندما الجبس وضع من ساعة 12-24 بعد الأول الري يتم أن يجب . مئوية درجة 20 من أقل الهواء بعد . ساعة 12 بفاصل الأقل على مرات 4 ذلك بعد تسقيها يجب . مئوية درجة 20 من أعلى الهواء أسبوع لمدة رطباً التطبيق سطح يبقى أن يجب ، ذلك

### صرفيات استهلاك

الم المنتج مسحوق من  $m^2$  / كغ 16 - 14 من يقرب ما استخدام يجب ، سم 1 سمك على للحصول

### والتفليف التعينة

كيلو 25 كرافت كيس.

### المستخدمة الأدوات تنظيف طرق

الم المنتج تطبيق من الانتهاء بعد بالماء الأدوات تنظف

### الاعتبار بعض تأخذ نقاط

+5 من أقل السطحية والمحيطة الحرارة درجة كانت إذا ، بلاستر 2016 بيواكى تطبيق في- أن ينبغي لا . المناسبية الحرارة درجات انتظار فيجب ، مئوية درجة 35+ من أعلى أو مئوية درجة جدا الرياح والمطررة و الحرارة شديدة الأجزاء في التطبيق يتم التطبيقات في الأولى ساعة 24 لمدة الصقيع و الرياح و المطر و الشمس من حمايته يجب . الخارجية حرارة درجات و الرطوبة و الهواء حرارة بدرجة اللبغ ملاط في الفعل ورد العمل أوقات تتأثر- الأرضية . تؤدي . لذلك فقاً و العمل وقت تقليل و الترتيب تسرع على المرتفعة الحرارة درجات تعمل- المادة تكتمل لكي . العمل وقت من يزيد هذا و الترتيب إبطاء إلى المنخفضة الحرارة درجات تطبيقها سيتم التي المحيطة الحرارة درجة و السطح حرارة درجة تنخفض لا يجب ، المعالجة بها المسماوح الحرارة لدرجة الأدنى الحد عن

### الصلاحية مدة

فإن ، مئوية درجة 30 + و مئوية درجات 5 + بين المباشر الشمسي ضوء عن بعيداً ، العرفية حرارة درجة في صحيح بشكل تخزينها عند واحد أسبوع خلال المفتوحة العبوات استهلاك يجب ، الإنتاج تاريخ من شهراً 12 هي صلاحيتها مدة

### التخزين

يجب ، القصير المدى على للتخزين . الصقيع من محمية ، جافة و باردة بيئة في ، المفتوحة غير الأصلية عبوتها في تخزينها يجب فوق الألواح وضع ينبغي لا . أولاً يصرب أولياً يرد ما نظام على الشحنة تكون أن يجب و البعض بعضهما فوق أقصى كحد لوحتين وضع . المدى طويل التخزين أثناء البعض بعضها

### الأمنية الاحتياطات

استخدام يجب ، التطبيق أثناء . التخزين مناطق تهوية يجب أيضا ، بال النار التطبيق و التخزين مناطق من الاقتراب الخطير من العينين و للجلد ملامسته تحجب . الععمال صحة و العمل لقواعد فقاً والأقنعة و الواقيه النظارات و الواقيه الفقاير و العمل ملابس . الطبيب استشير ، ابتلع إذا ، الصابون و الماء من كبيرة بكمية الغور على غسله يجب ملامسته حالة في و التطبيق و التخزين أثناء . الأطفال متداول عن بعيدة أماكن في تخزينها يجب . التطبيق مناطق في المشروبات و الأطعمة بممواد السماح عدم يجب . الغور على . المواد سلامة بيانات وثيقة راجع ، مفصلة معلومات على للحصول

### المسؤولية

العملية و العلمية معرفتنا إلى الفنية الوثيقة هذه في الواردة البيانات تستند . BYK Binyapi Co المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة

المنتج استخدام كيفية و مكان حول المكتوبة التوصيات عن الخارج أو الخاطئ الاستخدام عن مسؤولة ليست و الكatalog هذا يتتجاوز . المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة . المستخدم عاتق على لمنتجاتنا الصحيح التطبيق مسؤولة تقع من . الكatalog هذا في محتوى تفاصيل و معلومات أي تغيير في بالحق شركتنا تحفظ . السابق الكatalog في الموجودة المعلومات . وصالحة محدثة الكatalog في الموجودة المعلومات أن من التتحقق الضروري . محفوظة الحقوق كل